

KRONbuild®

Акриловый герметик KRONbuild (белый) 280мл - это высококачественный акриловый герметик на водной основе для заполнения трещин и малоподвижных швов как внутри, так и снаружи помещения, имеет хорошую адгезию с большинством строительных материалов.



Область применения:

- Герметизация разделительных перегородок из металла и стекла.
- Соединение и уплотнение деформационных швов в элементах сборного типа из бетона, кирпичной кладки и камня.
- Уплотнение соединений между стеклом и оконной или дверной рамой.
- Герметизация швов, подвергающихся воздействию высокого уровня влажности, например, в ванных комнатах и помещениях санитарно-гигиенического назначения.

Технические данные:

Основа	Акриловый этиловый эфир
Консистенция	Паста
Система отвердевания	Под воздействием выделения паров
Образование поверхностной пленки	10 мин.
Скорость отвердевания	3 мм/24 ч
Твердость	40 Шор А
Плотность (g/cm ³)	1,62
Модуль упругости	0,35-0,45 Мпа
Предел прочности при растяжении	0,45 Мпа
Максимальное удлинение	280%
Деформационный сдвиг	15%
Удлинение при сдвиге	50%
Термостойкость	от -20°C до +80°C
Температура эксплуатации	+5°C до + 40°C

Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20С
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой

Советы по безопасности:

Вызывает слабое раздражение кожи
Использовать перчатки
Избежать попадания в глаз
Пары не вдыхать
Беречь от детей
KRONbuild®.

Хранение продукта

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.
Срок годности 18 месяцев со дня производства.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от +5 С до + 50 С