

KRONbuild®

Профессиональная монтажная пена представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с повышенным выходом 65 литров. Монтажная пена KRONbuild Standart 65 подходит для выполнения таких общестроительных работ, как:

-10° до +35° С

Область применения:

- обеспечение тепло- и звукоизоляции;
- заполнение трещин в холодных помещениях (утепление) и щелей в кровельных материалах;
- заполнение мест примыкания вытяжек и кондиционеров, щелей между трубами;
- заполнение пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и сгибах, заполнение пустот в стенах.

Технические данные:



| | |
|--|---|
| Основа | Полиуретан |
| Тип | Пистолетная |
| Консистенция | Паста |
| Способ отверждения | Влагой |
| Цвет | Светло-жёлтый |
| Образование поверхностной пленки (мин) | 5 - 9 |
| Время отверждения (час) | 0,5 - 1,5 |
| Плотность (kg/m³) | 18 - 20 |
| Выход (л) | до 65 |
| Вторичное расширение | < 18% |
| Теплопроводность (mW/m·K) | < 38 |
| Прочность адгезии (kPa) | > 83 |
| Предел прочности (kPa) | > 32 (10%) |
| Прочность на сжатие (kPa) | > 120 |
| Структура ячеек (%) | 35 - 45 |
| Влагопоглощение (до 24 ч) | ≤ 1,5 |
| Класс горючести | B3 |
| Стабильность параметров (23°C) | 0 - 1,0% |
| Окружающая среда | Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой |
| Токсичность | Не токсична |
| Термостойкость | от -40 до +100 |
| Температура использования баллона С° | от -10 до +35 |
| Объем (мл) | 850 |
| Вес (гр) | 800 |
| Срок годности | 18 месяцев |



Техническая карта

Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой, без пыли и жиров.
Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

1. Перед использованием баллона его необходимо встряхнуть не менее 30 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды.
3. Плотно наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном.
4. Вертикальные щели необходимо заполнять пеной, начиная снизу и двигаясь вверх.
5. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild или растворителей, таких как ацетон. Отверженную пену можно удалить только механически.

Примечание: Для пистолета / профессиональной пены необходимо распылить дополнительный распылитель для пистолета (необходимо покупать отдельно). В таком случае вам также может потребоваться купить пылесос для очистки адаптера пистолета после использования.

Важно!

Содержание баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отверженная пена не

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте

Держать в вертикальном положении

Укрытие от прямых солнечных лучей

Не подвергайте воздействию температуры, превышающей 50°C

Не прокалывать и не поджигать даже после использования

Не курить во время всей работы

По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRONbuild®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C. Держать вдали от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

KRONbuild Standart 65 можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.

Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -25 °C до +50 °C.